



SprayCHAMP acid

Dosiergerät zur Ausbringung von Propionsäure, Ameisensäure und deren Zubereitung sowie chemischen Siliermitteln (Neutralsalzlösungen) und wassergebundenen, biologischen Siliermitteln.

Technische Daten zu SprayCHAMP acid:

Elektr. Anschluss: 12V DC/15A,
Pumpenleistung 30 bis 500 l/h, bis 4 bar Druck.

Anwendungsbereich:

- SprayCHAMP acid dient der exakten Dosierung von
 - Propionsäure,
 - Ameisensäure und deren Zubereitung,
 - biologischen Siliermitteln,
 - Siliersalzlösungen,
 - chemischen Siliermitteln (Neutralsalzlösungen)
 - wassergebundenen, biologischen Siliermitteln zum Anbau an Feldhäcksler, Ladewagen, Presse, Schwader oder Siloverteiler.
- Stufenlose Verstellung der Pumpenleistung vom Schleppersitz aus.

Montage:

Vormontierte Pumpeneinheit aus Edelstahl, Anbaupunkte zur schnellen, einfachen, vertikalen/horizontalen Befestigung.

Empfohlene Handhabung:

- Die Pumpeneinheit sollte in der Nähe des Behälters (an Arbeitsmaschine oder Fronthydraulik/Schlepper) montiert werden – vorzugsweise tiefer als die Behälteroberkante anordnen.

- Vor Inbetriebnahme Bedienungsanleitung aufmerksam lesen. Du vermeidest Fehler und erhältst die Lebensdauer deines Gerätes!
- Verwende für das Gerät nur Original-Ersatzteile.
- Gerät nur im entleerten und gespülten Zustand einlagern und vor Frost schützen.
- Restmengen an Siliermitteln auffangen und nach den Empfehlungen des Herstellers entsorgen.
- Sicherheitshinweise für den Umgang mit Säuren beachten.

Wo erhalte ich Rat zu Service- und Ersatzteilfragen?

- Bei Fragen zum Service der Geräte oder zu Ersatzteilen steht dir unser FarmCHAMPS-Team im Customer Care zur Verfügung.
- Unter www.farmchamps.de stehen für jedes Gerät eine Betriebsanleitung, Ersatzteillisten und die Abmessungen zum Download zur Verfügung.
- Deine Frage leiten wir entsprechend an unseren Lieferanten weiter. In dringenden Fällen kannst du dich auch direkt an Silaspray wenden:
Silaspray Europe – GmbH
Chemiepark Areal E | Kunststoffstr. 3 | 06749 Bitterfeld
E-Mail: info@silaspray.de | Tel.: +49 (0) 3493 5109480
Fax: +49 (0) 3493 5109483





SprayCHAMP acid

CHAMPLine:

+49 (0) 9371 94993-2900 | www.farmchamps.de | [@ service@farmchamps.de](mailto:service@farmchamps.de)

Wie wende ich SprayCHAMP acid an?

Hier erwirkt eine elektronisch angesteuerte Pumpeneinheit (12V/15A) eine Leistung von **30 bis 500 l/h** bei max 4 bar. Ein digitaler Mengensteller mit manueller Einstellung regelt die Pumpenleistung. Eine digitale Anzeige des Momentandurchsatzes l/h sowie zwei Speicher machen das Gerät profitauglich. Die vormontierte Pumpe ist in einer säurefesten Edelstahl-Montageplatte integriert. Die mitgelieferte Absaugvorrichtung am Behälter montieren und mit der Pumpe (Pumpenvorfilter) über mitgelieferte Schläuche verbinden und dabei die Länge der Saugleitung so kurz wie möglich halten. Druck-/Gewebeschlach von der Messturbine zu dem mitgelieferten Ventil (Durchflussrichtung beachten) und dann zu den Düsen verlegen. Beim Verlegen der Leitungen und Schläuche besonders beachten, dass für sich bewegende Teile freie Längen zur Verfügung stehen, die nicht eingeklemmt oder abgerissen werden können. 3-facher Düsensatz mit keramikbeschichteten Düsen und Edelstahldüsenhaltern, säurefeste Schläuche und Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten.

Welche Vorteile habe ich durch den Einsatz von SprayCHAMP acid?

- serienmäßig mit elektronischem Drehzahlsteller zur stufenlosen Verstellung der Pumpe vom Schleppersitz aus
- Pickupschalter serienmäßig, automatisches Ein-/Ausschalten der Pumpe am Vorgewende
- Montagepunkte zur waagerechten/senkrechten Schnellmontage

Wo kann ich SprayCHAMP acid anbauen?

SprayCHAMP acid kann an Feldhäcksler, Ladewagen, Presse, Schwader oder Siloverteiler angebaut werden. Bitte die Tragfähigkeit der Anbaupunkte auf den v.g. Maschinen beachten.

Versand

SprayCHAMP acid wird per Paketversand im Karton verschickt. Bitte beachte die aktuelle Versandkostenpauschale im Shop.