

# SprayCHAMP basic 50

Zum Aufbringen biologischer Siliermittel und Siliersalzlösungen.



## Technische Daten zu SprayCHAMP basic 50:

Elektr. Anschluss: 12V/8A,  
Pumpenleistung 10 bis 170 l/h, bis 2 bar Druck.

## Anwendungsbereich:

- SprayCHAMP basic 50 dient der exakten Dosierung biologischer Siliermittel und Siliersalzlösungen, zum Anbau an Feldhäcksler, Ladewagen, Presse, Schwader oder Siloverteiler.
- Stufenlose Verstellung der Pumpenleistung vom Schleppersitz aus, minimale Dosierung auf 133 ml/t Siliergut möglich.

## Montage:

Integrierte Bauweise, Anbaupunkte zur schnellen, einfachen, vertikalen/horizontalen Befestigung.

## Empfohlene Handhabung:

Siliermittel in geeignetem Mischbehälter vollständig auflösen. Mit ungechlortem Wasser nach Dosierempfehlung des Herstellers verdünnen. Zur Vermeidung von Düsenverklebung Geräte am Ende des Erntetages entleeren. Regelmäßige Reinigung/Spülung des Hauptfilters. Bei Wintereinlagerung alle flüssigkeitsführenden Leitungsteile reinigen und entleeren.

## Wo erhalte ich Rat zu Service- und Ersatzteilfragen?

- Bei Fragen zum Service der Geräte oder zu Ersatzteilen steht dir unser FarmCHAMPS-Team im Customer Care zur Verfügung.
- Unter [www.farmchamps.de](http://www.farmchamps.de) stehen für jedes Gerät eine Betriebsanleitung, Ersatzteillisten und die Abmessungen zum Download zur Verfügung.
- Deine Frage leiten wir entsprechend an unseren Lieferanten weiter. In dringenden Fällen kannst du dich auch direkt an Silaspray wenden:  
Silaspray Europe – GmbH  
Chemiepark Areal E | Kunststoffstr. 3 | 06749 Bitterfeld  
E-Mail: [info@silaspray.de](mailto:info@silaspray.de) | Tel.: +49 (0) 3493 5109480  
Fax: +49 (0) 3493 5109483





## SprayCHAMP basic 50

### CHAMPLine:

+49 (0) 9371 94993-2900 | [www.farmchamps.de](http://www.farmchamps.de) | [@ service@farmchamps.de](mailto:service@farmchamps.de)

### Wie wende ich SprayCHAMP basic 50 an?

SprayCHAMP basic 50 ist eine vormontierte Pumpeneinheit (12V/8A) mit einer Leistung von 10 bis 170 l/h. Die Pumpe ist in ein verzinktes Metallgestell mit einem **50-l-Behälter** voll integriert. Der Behälter kann durch Sumpfabsaugung sicher entleert werden. Die Durchflusskontrolle erfolgt über Rotameter. 2-facher Düsensatz, Schläuche und Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten.

### Welche Vorteile habe ich durch den Einsatz von SprayCHAMP basic 50?

- serienmäßig mit elektronischem Drehzahlsteller zur stufenlosen Verstellung der Pumpe vom Schleppersitz aus
- Pickupschalter serienmäßig, automatisches Ein-/Ausschalten der Pumpe am Vorgewende
- kleinste Dosiermenge bei 133 ml/t Siliergut
- bei integrierten Einheiten: Montagepunkte zur waage-/senkrechten Schnellmontage
- sichere Entleerung durch Sumpfabsaugung, Ablassventil, Schnellkupplung zur einfachen Tankentleerung, Deckel mit selbstschließendem Belüftungsventil

### Wo kann ich SprayCHAMP basic 50 anbauen?

SprayCHAMP basic 50 kann an Feldhäcksler, Ladewagen, Presse, Schwader oder Siloverteiler angebaut werden. Bitte die Tragfähigkeit der Anbaupunkte auf den v.g. Maschinen beachten.

### Versand

SprayCHAMP basic 50 wird per Paketversand im Karton verschickt. Bitte beachte die aktuelle Versandkostenpauschale im Shop.