

SprayCHAMP basic

Zum Aufbringen biologischer Siliermittel und Siliersalzlösungen.



Technische Daten zu SprayCHAMP basic:

Elektr. Anschluss: 12V/8A,
Pumpenleistung 10 bis 170 l/h, bis 2 bar Druck.

Anwendungsbereich:

- SprayCHAMP basic dient der exakten Dosierung von biologischen Siliermitteln und Siliersalzlösungen, zum Anbau an Feldhäcksler, Ladewagen, Presse, Schwader oder Siloverteiler.
- Stufenlose Verstellung der Pumpenleistung vom Schleppersitz aus, minimale Dosierung auf 133 ml/t Siliergut möglich.

Empfohlene Handhabung:

Siliermittel in geeignetem Mischbehälter vollständig auflösen. Mit ungechlortem Wasser nach Dosierempfehlung des Herstellers verdünnen. Zur Vermeidung von Düsenverklebung Geräte am Ende des Erntetages entleeren. Regelmäßige Reinigung/Spülung des Hauptfilters. Bei Wintereinlagerung alle flüssigkeitsführenden Leitungsteile reinigen und entleeren.

Wo erhalte ich Rat zu Service- und Ersatzteilfragen?

- Bei Fragen zum Service der Geräte oder zu Ersatzteilen steht dir unser FarmCHAMPS-Team im Customer Care zur Verfügung.
- Unter www.farmchamps.de stehen für jedes Gerät eine Betriebsanleitung, Ersatzteillisten und die Abmessungen zum Download zur Verfügung.
- Deine Frage leiten wir entsprechend an unseren Lieferanten weiter. In dringenden Fällen kannst du dich auch direkt an Silaspray wenden:
Silaspray Europe – GmbH
Chemiepark Areal E | Kunststoffstr. 3 | 06749 Bitterfeld
E-Mail: info@silaspray.de | Tel.: +49 (0) 3493 5109480
Fax: +49 (0) 3493 5109483





SprayCHAMP basic

CHAMPLine:

+49 (0) 9371 94993-2900 | www.farmchamps.de | [@ service@farmchamps.de](mailto:service@farmchamps.de)

Wie wende ich SprayCHAMP basic an?

SprayCHAMP basic ist eine vormontierte Pumpeneinheit (12V/8A) ohne Behälter und hat eine Leistung von 10 bis 170 l/h. Der Druck bei der SprayCHAMP basic-Reihe beträgt bis zu 2 bar. Die Pumpeneinheit kann zum vorhandenen Behälter ergänzt werden, die Durchflusskontrolle erfolgt über Rotameter. 2-facher Düsensatz, Schläuche und Befestigungsmaterial sind im Lieferumfang enthalten.

Welche Vorteile habe ich durch den Einsatz von SprayCHAMP basic?

- serienmäßig mit elektronischem Drehzahlsteller zur stufenlosen Verstellung der Pumpe vom Schleppersitz aus
- Pickupschalter serienmäßig, automatisches Ein-/Ausschalten der Pumpe am Vorgewende
- kleinste Dosiermenge bei 133 ml/t Siliergut
- bei integrierten Einheiten: Montagepunkte zur waage-/senkrechten Schnellmontage
- sichere Entleerung durch Sumpfabsaugung, Ablassventil, Schnellkupplung zur einfachen Tankentleerung, Deckel mit selbstschließendem Belüftungsventil

Wo kann ich SprayCHAMP basic anbauen?

SprayCHAMP basic kann an Feldhäcksler, Ladewagen, Presse, Schwader oder Siloverteiler angebaut werden. Bitte die Tragfähigkeit der Anbaupunkte auf den v.g. Maschinen beachten.

Versand

SprayCHAMP basic wird per Paketversand im Karton verschickt. Bitte beachte die aktuelle Versandkostenpauschale im Shop.